



HOLZINGER *DEHNFUGENPROFIL*

Standhaft auch bei langen Fugen - platzsparender Transport

Das KUNSTSTOFFTECHNIK **HOLZINGER** *Dehnfugenprofil* erfüllt alle Anforderungen, die der Estrichleger an ein hochwertiges Produkt stellt: leichtes Handling, hohe Standfestigkeit und somit die Gewähr für eine sichere, reklamationfreie Ausführung des Gewerkes. Das Profil wird gerade und damit sehr platzsparend angeliefert.

Produkteigenschaften

Die besondere Verarbeitungsqualität liegt in der Materialkombination aus weichem PE-Schaum innen und stabilem PP-Hohlkammerprofil außen. So bleibt das Profil, das mit dem Selbstklebefuß leicht aufgestellt werden kann auch dann noch formstabil, wenn es im Einsatz seinen Aufgabennachkommt und die Schwindung/Dehnung des Estrichs aufnimmt.

Auf einen Blick:

- aus stabilem Polypropylen mit weichem PE-Kern
- bleibt standhaft - auch bei langen Fugen
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- mit selbstklebendem Fuß
- leicht zu schneiden
- Speziallösung für Heizstriche

Anwendungsbereiche

Das KUNSTSTOFFTECHNIK **HOLZINGER** *Dehnfugenprofil* eignet sich für die Anfertigung von Dehnungsfugen bei Beton- und Fließestrichen gleichermaßen und ist gerade bei Heizstrich die erste Wahl.

Verarbeitung

Einfacher geht's nicht! Beim angelieferten Produkt nur den Selbstklebefuß nach beiden Seiten abreißen, die Schutzfolie abziehen und das Dehnungsfugenprofil auf den vorgereinigten Unterboden drücken. Für Rohrdurchführungen einfach vorher mit dem Cutter oder einer Spezialzange die entsprechenden Löcher ausschneiden.

Technische Daten

Artikelbezeichnung	Profilhöhe	Fugenbreite	Profillänge	Verpackungseinheit
KSTH Dehnfugenprofil 40	40 mm	10 mm	2000 mm	54 Stück pro Karton = 108 lfm
KSTH Dehnfugenprofil 50	50 mm	10 mm	2000 mm	45 Stück pro Karton = 90 lfm
KSTH Dehnfugenprofil 60	60 mm	10 mm	2000 mm	38 Stück pro Karton = 76 lfm
KSTH Dehnfugenprofil 80	80 mm	10 mm	2000 mm	30 Stück pro Karton = 60 lfm
KSTH Dehnfugenprofil 100	100 mm	10 mm	2000 mm	22 Stück pro Karton = 44 lfm