



### **HOLZINGER** *TÜRFUGENPROFIL*

#### **Standhaft auch bei langen Fugen - platzsparender Transport**

Das KUNSTSTOFFTECHNIK**HOLZINGER** *Türfugenprofil* erfüllt alle Anforderungen, die der Estrichleger an ein hochwertiges Produkt stellt: leichtes Handling, hohe Standfestigkeit und somit die Gewähr für eine sichere, reklamationsfreie Ausführung des Gewerkes.

#### **Produkteigenschaften**

Die besondere Verarbeitungsqualität liegt in der Materialkombination aus weichem PE-Schaum innen und außen im oberen Drittel aus stabilem PP-Hohlkammerprofil. Durch diese Konstruktion kann das Profil ganz einfach auf die richtige Höhe gekürzt werden. Auch die Aussparungen für die Heizrohre lassen sich problemlos erstellen. Estrichanker, wie der KUNSTSTOFFTECHNIK**HOLZINGER** *DST Fugendübel*, können ganz einfach durch das Profil gesteckt werden.

##### **Auf einen Blick:**

- aus stabilem Polypropylen
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- mit weichem PE-Kern
- leicht zu schneiden
- Speziallösung für Zementestriche

#### **Anwendungsbereiche**

Das KUNSTSTOFFTECHNIK**HOLZINGER** *Türfugenprofil* eignet sich für die Anfertigung von Türfugen und Dehnungsfugen bei Zementestrich.

#### **Verarbeitung**

Einfach das KUNSTSTOFFTECHNIK**HOLZINGER** *Türfugenprofil* in den frischen Estrich einarbeiten.

#### **Technische Daten**

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Profilhöhe</b>	<b>Fugenbreite</b>	<b>Profillänge</b>	<b>Verpackungseinheit</b>
<b>KSTH</b> Türfugenprofil 80	80 mm	10 mm	2000 mm	40 Stück pro Karton = 80 lfm